

DATENBLATT 20146.125.39200

Folajet Backlit

Ein beschichteter, hinterleuchtbarer, hochauflösender Film für Leuchtkästen. Der Film besitzt eine hohe Dimensionsstabilität und kann sowohl für Frontansicht als auch hinterleuchtet eingesetzt werden. Er besitzt eine ausgezeichnete Planlage und Farbproduktionseigenschaften auch bei hohem Tintenauftrag, trocknet rasch, ist reissfest, einfach zu handhaben und zu laminieren.

Drucksysteme



Rollen

Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (m)	Nennstärke (mm)
20146.125.39200	0.125	914	30

Technische Daten

Charakteristik

- Brillante, farbneutrale Bildwiedergabe mit und ohne Hinterleuchtung
- Geeignet für Dye Tinten
- Geeignet für Frontprint- und Backprint-Anwendung (seitenrichtiger bzw. seitenverkehrter Ausdruck)
- Geeignet für Piezo Ink Jet Drucker
- Geeignet für Pigment-Tinten für erhöhte Lichtbeständigkeit
- Geeignet für Thermal Ink Jet Drucker
- Gute Tintenaufnahme
- Hervorragende Randschärfe
- Hoher Weissgrad für kontrastreiche Drucke
- Schnell trocknend

Ausführung

- Transluzent matt

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite	Ink Jet
Breite (inch)	36
Breite (mm)	914
Druckseite	Matte Seite
Länge (ft)	98.43
Länge (m)	30
Nennstärke (mil)	5
Nennstärke (mm)	0.125
Rückseite	Glänzende Seite
Trägermaterial	Polyesterfolie
Verpackungsmenge	1 Rolle

Kompatibilität

- Geeignet für die meisten Grossflächen Ink Jet Drucker mit wasserbasierten Dye- oder Pigmenttinten

Verarbeitung

- Bei Umgebungsbedingungen von 15 - 30°C und 30 - 70% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Druckermodus: empfohlen Fotoqualität, beschichtetes Papier, o.ä.
- Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.
- Für Aussenanwendungen Laminierung empfohlen.
- Ink Load: ca. 260 - 300 % (kann variieren je nach Tintensystem und RIP Kalibration).
- Laminierung: Kalt- oder Heisslamine. Vor dem Laminieren Ausdrücke mindestens 2 Stunden trocknen lassen.

Lagerung

- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern
- Lagerzeit 1 Jahr nach Auslieferung (bei den vorgegebenen Lagerbedingungen)

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.