

DATENBLATT 22SPN.080.01270

SPN

Weiss glänzender PP Face Film zur Herstellung von selbstklebenden Etiketten für Ink Jet Labeldrucker.

Drucksysteme



Rollen

| Artikelnummer | Breite (mm) | Dicke | Länge (m) |
|-----------------|-------------|----------|-----------|
| 22SPN.080.01015 | 1015 | 0.060 mm | bulk roll |
| 22SPN.080.01020 | 1020 | 0.060 mm | bulk roll |
| 22SPN.080.01270 | 1270 | 0.060 mm | bulk roll |
| 22SPN.080.01530 | 1530 | 0.060 mm | bulk roll |

Technische Daten

Charakteristik

- Brillante Farbwiedergabe
- Hohe Tintenaufnahme
- Inkjet-Beschichtung für den indirekten Lebensmittelkontakt ISEGA / FDA-zertifiziert
- Reissfest
- Sehr schnelle Tintentrocknung
- Gute Beständigkeit gegen Aceton und Ethanol
- Gute Schneide- und Stanzeigenschaften

Ausführung

- Weiss glänzend

Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Beschichtung Druckseite | Nanoporöse Beschichtung, kann Borsäure max 0,1% enthalten |
| Breite (mm) | 1270 |
| Dicke der Trägerfolie | 0.060 mm |
| Dicke Träger mit Inkjetbeschichtung | 0.085 mm |
| Grammatur | Trägerfolie ~45 g/m ² , Beschichtung ~25 g/m ² |
| Länge (m) | bulk roll |
| Rollenbreite / Rollennutzbreite | Bitte kontaktieren Sie Folex, wenn Sie andere Rollenbreiten und Rollenlängen benötigen. Wir konfektionieren nach Kundenwunsch. |
| Trägermaterial | Polypropylen |

Kompatibilität

Lagerung

- Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung
- In der Originalverpackung bei 20-25°C und 45-55% rF.

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.