DATENBLATT 04827.000.84400

# Textrans HT/S

Ein Spezialpapier zum Bedrucken von weissen und hellen T-Shirts, Baseball-Caps und anderen Baumwoll-Textilien. Drucken Sie Ihr Motiv auf das speziell beschichtete Transferpapier und übertragen Sie das Bild mit Hilfe einer Transfer Presse auf das Textil.

## Drucksysteme




## Formate

| Artikelnummer | Format | Verpackungsmenge |
|---|---|---|
| 04827.000.84400 | SRA3 | 100 |

## Technische Daten

### Charakteristik




- Für Heiss-Presse
- Geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen

### Ausführung

- Führungskante Kurz
- High Heat
- Transfer Papier

### Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Beschichtung Druckseite | Kopierer & Laser farbig |
| Breite (inch) | 12.6 |
| Breite (mm) | 320 |

| | |
|---|---|
| Druckseite | Gleiche Seite auf der die Feeding Kante aufgebracht ist |
| Format | SRA3 |
| Länge (inch) | 17.72 |
| Länge (mm) | 450 |
| Träger [Trägermaterial] | Transfer Papier |
| Verpackungsmenge | 100 |

## Kompatibilität

- Geeignet für die meisten Farblaserdrucker und Farbkopierer.

## Verarbeitung

- Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

## Lagerung

- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern
- Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung
- Kühl und trocken lagern

**Produkthaftungsklausel**

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.