DATENBLATT 29305.100.44100

# BG-32.5 RS Plus

Eine speziell beschichtete Ink Jet Universalfolie zur Erstellung von professionellen Präsentationsfolien. Durch die Beschichtung trocknet die Tinte schnell und ist unmittelbar nach dem Druck wischfest. Leuchtend kräftige Farben sind das Ergebnis der speziellen Beschichtung.

## Drucksysteme




## Formate

| Artikelnummer | Format | Nenndicke (mm) | Verpackungsmenge |
|---|---|---|---|
| 29305.100.44100 | A4 | 0.100 | 50 |
| 29305.100.43100 | A3 | 0.100 | 50 |

## Technische Daten

### Charakteristik




- Für Geräte, die mit optischen Sensoren ausgerüstet sind
- Gute Planlage
- Hohe Auflösung
- Hohe Universalität
- Kein Ausbluten der Farben
- Schnell trocknend

### Ausführung

- Klar transparent
- Kurzseitig abziehbarer Papierstreifen

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Beschichtung Druckseite | Ink Jet |
| Breite (inch) | 8.27 |
| Breite (mm) | 210 |
| Druckseite | Rauhere Seite |
| Format | A4 |
| Länge (inch) | 11.69 |
| Länge (mm) | 297 |
| Nenndicke (mil) | 4 |
| Nenndicke (mm) | 0.100 |
| Rückseite | Glänzende Seite |
| Träger [Trägermaterial] | Polyesterfolie |
| Verpackungsmenge | 50 |

## Kompatibilität

- Auf den meisten Kleinformat Ink-Jet-Druckern einsetzbar, wie: HP, Canon, Epson, Apple, Digital, Kodak, Lexmark, Olivetti, Tektronix, Xerox etc.

## Verarbeitung

- Für korrektes Einlegen in den Ink-Jet-Drucker, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

## Lagerung

- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern
- Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung
- Kühl und trocken lagern

**Produkthaftungsklausel**

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.